

myzox

レーザー墨出器

P-series Laser

防塵・防滴・高輝度タイプ

P-430

高輝度フルラインレーザーの
ハイコストパフォーマンス機



レーザー墨出器 P-series Laser P-430

防塵・防滴・高輝度タイプ


高輝度フルラインレーザーの エントリーモデル

IP54 7m精度 高輝度 盗難・火災保険付



- 特長**
- ❖ 防塵・防滴構造 (IP54)
 - ❖ 360°回転微動ネジ
 - ❖ 乾電池とAC電源の2WAY電源
 - ❖ 受光器対応《受光器別売》
(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)

■レーザー出射ライン



仕様	P-430
光源	可視光半導体レーザー
出力	最大出力4.5mW (クラス2M)
線幅	1.5mm以下/5m (環境によって異なります)
水平・垂直ライン精度	±1mm/7m
天頂クロス精度	±1mm/5m
地墨点精度	±1mm/1m
支持方式	X・Yジンバル機構
制動方式	磁気ブレーキ式
自動補正範囲	約1°で点滅
電源	単3アルカリ乾電池3本・ACアダプター
電池寿命 (フルライン)	約3時間
本体サイズ	約150×135×H220mm
重量 (電池除く)	約1.35kg

付属品

- 収納ケース
- 単3アルカリ乾電池3本 (本体動作確認用)
- ACアダプター
- 取扱説明書

オプション

受光器 RE-20IP

- 特長** 防塵・耐水仕様 (保護等級 IP56)
オートパワーオフ
連続使用時間約20時間
屋外使用可能
- 電源: 9V(006P)アルカリ乾電池
 - サイズ: H165×W55×D26.5mm
 - 重量: 約160g (乾電池含む)



ロッドクランプ RC-2

レーザー墨出器専用 エレベーター三脚

- 特長**
脚頭部は
測量用5/8inch
エレベーター昇降
硬さ調整機構付
三脚転倒防止用
バー搭載の安心設計
地墨が見える
貫通構造



専用ケース付

- エレベーター昇降幅: LET-B...325mm LET-C...245mm
- 全長/全縮時: LET-B...1695mm/610mm LET-C...1240mm/585mm
- 重量: LET-B...1.35kg LET-C...2.2kg

コードNo.	型式/タイプ	仕様	希望小売価格 () 内税込
219852	P-430	本体のみ	¥125,000 (¥135,000)
217834	RE-20IP	受光器	¥27,000 (¥29,160)
217835	RC-2	ロッドクランプ	¥3,000 (¥3,240)
213092	LET-B	610~1,695mm	¥5,000 (¥5,400)
213696	LET-C	585~1,240mm	¥12,000 (¥12,960)

myzox 株式会社 マイゾックス

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-6アイアンクオータビル 4F
TEL 03-5646-1235 FAX 03-3642-1333
大阪営業所 〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT 1F
TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005
福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂三丁目23-2ヒロタビル 5号
TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp

●お問い合わせ・ご相談は...