

Automatic Level
オートレベル

GEO シリーズ

マグネットダンパーモデル

GEO-32MD GEO-28MD GEO-24MD



GEO-32MD



GEO-28MD

GEO-24MD

防塵・**防滴**仕様の安心ボディ

あらゆる現場に対応!!

振動に強いマグネットダンパー方式を採用

特長

- ❖ 揺れや振動に強いマグネットダンパー
- ❖ 明るくシャープな高品質レンズ
GEO-32MD はレンズ有効径 **40mm**
- ❖ 全長 **190mm** のコンパクトボディ
- ❖ 埃や水に強い **IP54**



明るい高品質レンズ



見やすい気泡管



ビープサイト



微調ネジ

■セット内容



球面専用三脚、収納ケース、垂球、六角レンチ調整ピン、レンズキャップ、取扱説明書

■仕様

		GEO-32MD	GEO-28MD	GEO-24MD
望遠鏡	全長	190mm		
	像	正像		
	対物レンズ有効径	40mm	30mm	
	倍率	32倍	28倍	24倍
	視界 (100m)	1° 20'		
	分解力	3.5"	4.5"	
	最短合焦距離	0.50m	0.60m	
	精度 (1Km 往復標準偏差)	±1.5mm	±2.0mm	
水平目盛盤	最小読取値	1°		
自動補正機構	方式	磁気制御方式		
	範囲	±15'		
円形気泡管	感度	8' / 2mm		
重量	本体	1.26kg		
	ケース	0.60kg		
防塵・防滴性能	等級	IP54		

販売店様向けメンテナンスサービス

マイゾックスなら商品ご購入後のアフターサービスも万全です。



早い マイゾックス到着後、実働7日間で修理を完了。

安い マイゾックス CS センターで修理を行いますので途中の経費・時間を節約できます。

正確 万全の修理体制と、設備を備えておりますので、安心してお任せいただけます。

面倒な測量機の修理も FAX 1 枚で引き取りにお伺いします。

FAX 0120-00-7910 TEL 0561-62-4661

※ご希望により代替機を無償で貸出ししております。(数に限りあり)

商品コード	商品名 / 仕様	型式	希望小売価格 () 内税込
220830	オートレベル 2.4倍	GEO-24MD	OPEN
220831	オートレベル 2.8倍	GEO-28MD	OPEN
220832	オートレベル 3.2倍	GEO-32MD	OPEN

